

Grupos Electrógenos Gasoleros

GAMMA

Los grupos electrógenos Gamma de construcción precisa y diseño equilibrado dan como resultado un grupo de alta calidad con un precio reducido.

Con regulación precisa por AVR.



Datos Técnicos

	10 DI	15 DI	50 DI	100 DI	6000	7000
Potencia KVA	12,5	18,75	63	125	4,2	5,3
Máxima KVA	15	21	69	138	4,5	6,2
Salida	400/230 V	400/230V	380/220V	380/220 V	220 V	220 V
Corriente Amp.	18	27	90	90		
Aislam. clase	F	F	F	F		
Batería	12V	12V	24V	24V	12V	12V
Factor Potencia	0,8	0,8	0,8	0,8		
Motor modelo:	295 D	495 D	4105 ZD	4105 ZD	de 11HP	de 13HP
Cilindros	2	4	4	6		
Cilindrada	1,63 litros	3,26 litros	4,16 litros	6,23 litros		
Arranque	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Man./Eléc.	Eléctrico
Velocidad RPM	1500	1500	1500	1500		
Nivel de ruido	80-85 dB	80-85 dB	85 dB	85 dB		70 dB
Autonomía h	5 / 6	5 / 6	8	8	7,5	7
Tanque en l	19	43	60	60	13,5	16
Peso kg	740	890	1125	1530	95	130
Ancho mm	1600	2000	2220	2750	770	950
Frente mm	850	850	980	1130	650	550
Alto mm	970	1090	1280	1280	530	700

Todos los datos son ilustrativos, el fabricante se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso.

 **Ecosolar s.a.**

<http://www.ecosolar.com> email: info@ecosolar.com

Distribuidor Solar de
SHURflo
First in Fluid Innovation

Representante de
IBC AG
SOLAR

GRUNDFOS

Monroe 2630 piso 6° B
1428 - Buenos Aires
Tel. (011) 4545-4679